

OmniRoute kvm4 — Passerelle Flash (sites & minisites)

Mise à jour : 2026-09-12

Rôle

kvm4 héberge la **3^e instance OmniRoute**, dédiée à la **gestion des sites web / minisites**, avec le modèle **DeepSeek V4.1 Flash** (deepseek-flash, texte + image).

Configuration

- Config **standard** appliquée : `/root/.omniroute/.env` (JWT_SECRET, API_KEY_SECRET, NODE_ENV, RATE_LIMIT...), secrets préservés. Backup : `.env.bak-20260912-1728`
- Provider **deepseek** actif (id `8edca2d9-0c8e-4411-b2cb-4a011c223419`), **modèle par défaut** `deepseek-flash`
- Catalogue synchronisé : `deepseek-flash`, `deepseek-v4-pro`

Accès

1) Depuis kvm4 lui-même (immédiat, sans DNS)

```
http://127.0.0.1:20128/v1/chat/completions
model: ds/deepseek-flash
Authorization: Bearer <clé OmniRoute kvm4> (voir coffres)
```

2) Depuis l'extérieur (via Apache)

Le vhost `moret.assemblees-citoyennes.org` fait reverse-proxy :

```
POST https://moret.assemblees-citoyennes.org/v1/chat/completions
model: ds/deepseek-flash
Authorization: Bearer <clé>
```

Vhost modifié : `/etc/apache2/sites-available/moret.conf` (backup `.bak-20260912-1827`).

⚠ Blocage DNS (action requise)

`moret.assemblees-citoyennes.org` pointe vers **194.36.166.10 (OVH)** au lieu de **187.124.39.137 (kvm4)**.

DNS géré chez **Ouvaton** (ns1/ns2.ouvaton.coop).

À modifier dans la zone `assemblees-citoyennes.org` :

```
moret A 187.124.39.137
```

Ensuite : certificat **Let's Encrypt** (le certificat actuel est auto-signé) + test externe.

Sécurité

- Pare-feu kvm4 : 20128 **local uniquement** (127.0.0.1) → l'accès passe par Apache + clé API.
- La clé API est enregistrée dans `coffre-systeme.gpg`, `coffre-firefox.gpg`, `coffre-omni-admin.gpg`.